

Teléfono IP DECT Yealink

- Sistema telefónico inalámbrico SIP de alto rendimiento
- Pantalla a color TFT de 2.4 240 x 320 con interfaz de usuario intuitiva
- Hasta 20 llamadas simultáneas
- Hasta 10 teléfonos inalámbricos DECT
- Hasta 10 cuentas SIP
- Admite códec de audio Opus
- Reducción de ruido flexible (FNR)/Cancelación de ruido
- Hasta 21 horas de tiempo de conversación (en condiciones ideales)
- Tiempo de espera de hasta 166 horas (en condiciones ideales)
- Carga rápida: Tiempo de carga de 10 minutos para un tiempo de conversación de 2 horas
- Cifrado de seguridad TLS y SRTP
- Conexión de auriculares a través de Bluetooth o jack de 3,5 mm
- La alarma por vibración le garantiza que no perderá ninguna llamada, incluso en situaciones ruidosas
- Cargador de pared



Twenty
Veinte llamadas
simultáneas



Audio HD



TLS & SRTP
Cifrado de seguridad



Sistema de
copia de
seguridad



Implementación
centralizada



Long
Tiempo de espera
prolongado



Integrado
Bluetooth 5.1



Notificación con
Vibración



Carga rápida



Actualización
por OTA

El Yealink W78P, un sistema telefónico inalámbrico SIP de alto rendimiento, en el que puede registrar hasta 10 teléfonos Yealink DECT W78H, es la solución ideal para pequeñas y medianas empresas. Cuenta con más funciones, líneas y movilidad. Admite hasta 10 cuentas SIP y 20 llamadas simultáneas, mejorando la intensidad de la señal y la capacidad de respuesta para proporcionar una experiencia estable y buena para sus comunicaciones móviles. Además, puede disfrutar de la máxima libertad y flexibilidad con W78H. Puede elegir un auricular Bluetooth o un auricular con cable según sus necesidades, con Bluetooth 5.1 y un conector para auriculares de 3,5 mm. Gracias a la alarma de vibración, tiene la garantía de no perder ninguna llamada, incluso en situaciones ruidosas y estresantes.

Puede disfrutar de llamadas de voz nítidas gracias a la nueva tecnología de cancelación de ruido. Al ser compatible con el códec Opus, el W78P ofrece una calidad de audio excelente y profesional de manera constante tanto en condiciones de red deficientes como de gran ancho de banda. Le brinda una perfecta administración de las llamadas al combinar la tecnología DECT con capacidades SIP, y también poder hablar por teléfono sin interferencias mientras camina. Puede disfrutar de la comodidad de la comunicación inalámbrica en cualquier momento y en cualquier lugar, así como de los amplios beneficios y riqueza de funciones de los teléfonos de voz IP.

El teléfono IP Yealink DECT W78P soporta un aprovisionamiento eficiente y una implementación masiva sin esfuerzo con el servicio de redirección y aprovisionamiento (RPS) y el mecanismo de arranque de Yealink. Puede ayudarlo a realizar el aprovisionamiento Zero Touch sin configuraciones manuales complejas, haciéndolo simple de implementar y fácil de mantener y actualizar, ahorrando aún más tiempo y costos de IT para las empresas.

- Hasta 10 teléfonos inalámbricos DECT y 10 cuentas SIP
- Hasta 20 llamadas simultáneas para garantizar que cada teléfono pueda realizar dos llamadas
- Cobertura máxima de radio DECT: 50 metros en interiores, 300 metros en exteriores
- Funciones ECO de ahorro de energía

Tecnología DECT:

La tecnología DECT de Yealink se basa en CAT-iq2.0, la cual se enfoca en aplicaciones de alta calidad de audio VoIP (banda ancha) y baja tasa de bits. Sin embargo, no es compatible con ningún dispositivo DECT de terceros (estación base, teléfono, etc.).

Funciones del teléfono

- Hasta 20 llamadas simultáneas
- Hasta 10 Handsets
- Hasta 10 cuentas SIP
- Hasta 2 llamadas simultáneas por teléfono
- Hasta 6 repetidores por estación base (RT30)
- Bluetooth Integrado para auriculares Bluetooth
- Notificación con Vibración
- Funciones de alarma: pulsador / sin movimiento / hombre caído / corriendo
- Selección del portátil para realizar llamadas
- Selección de número para llamar con el teléfono
- Megafonía, Intercomunicador, Respuesta automática, Plan de marcación
- Retención de Llamadas, transferencia de llamadas, Conferencia a 3
- Alternar llamadas
- Llamada en espera, silenciar, silencio, DND
- Identificador de llamadas con nombre y número
- Llamada anónima/ Rechazar llamadas anónimas
- Desvío de llamadas: (siempre/ocupado/sin respuesta)
- Marcación rápida/ Mensaje de voz/ rellamada
- Indicador de mensajes en espera (MWI)
- Música en espera (basado en servidor)
- Agenda local hasta 1000 entradas (guardadas en la base)
- Agenda Remota/LDAP/Agenda XML
- Buscar en / importar / exportar un directorio
- Historial de 100 llamadas por teléfono: Todos /Realizadas/ Perdidos / Recibidos
- Llamada IP directa sin proxy SIP
- Restablecer a valores de fábrica, reiniciar
- Bloqueo de teclado, Llamada de emergencia
- Directorio BroadSoft, registro de llamadas BroadSoft
- Sincronización de teclas de función Broadworks
- Shared Call Appearance (SCA)
- Navegador XML
- Acción URI

Personalización

- 9 melodías de timbre
- Salvapantallas
- Múltiples idiomas

Gestión

- Provisión automática a través de TFTP/FTP/HTTP/HTTPS/RPS
- Aprovisionamiento automático con PnP
- Actualización del auricular: OTA (Over-The-Air) / Sin percepción Actualizar
- Configuración: navegador/teléfono/aprovisionamiento automático
- Rastreo de paquetes y exportación del log del sistema

Funciones de Audio

- Altavoz dúplex completo
- Compatibilidad con audífonos (HAC)
- Reducción de ruido flexible (FNR)/Cancelación de ruido
- Control de volumen de llamada: 5 niveles
- Control de volumen de timbre: 5 niveles+ apagado
- Tonos de aviso múltiples
- Advertencia acústica de batería baja
- DTMF
- Códec de banda ancha: Opus, AMR-WB (opcional), G.722
- Códec de banda estrecha: PCMU, PCMA, G.726, G.729, G.729A, iLBC
- VAD, CNG, AGC, PLC, AJB
- AEC
- Compatible con VQ-RTCPXR (RFC6035), RTCP-XR

Características de red

- SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
- SNTP/NTP
- VLAN (802.1Q y 802.1P)
- 802.1x, LLDP
- Cliente STUN (Cruce NAT)
- UDP/TCP/TLS
- Asignación de IP: Static/DHCP
- Compatible con copia de seguridad en servidor proxy de salida

Seguridad

- Open VPN
- Transport Layer Security (TLS)
- HTTPS (servidor/cliente), SRTP (RFC3711)
- Digest authentication using MD5/MD5-session
- Archivo de configuración segura a través de encriptado AES
- Compatible con SHA256/SHA512/SHA384
- Modo de configuración de tres niveles: Admin / Var / Usuario

DECT

- Bandas de frecuencias: 1880-1900 MHz (Europa), 1920-1930 MHz (EE. UU.) 1902 – 1906 MHz (TH), 1910 – 1920 MHz (BR)
- Normativas DECT: CAT-iq2.0

Interfase

- 1 puerto Ethernet RJ45 10/100 M
- Alimentación por Ethernet (PoE, IEEE 802.3af), clase 1

Características físicas

- Alcance en interiores: 50 m (en condiciones óptimas)
- Alcance en exteriores: 300 m (en condiciones óptimas)
- Batería: 1010 mAh, Li-ion, 3.7 V, 3.73 WH
 - Hasta 21 horas de tiempo de conversación (en condiciones ideales)
 - Hasta 166 horas de tiempo de espera (en condiciones ideales)
- Pantalla TFT a color de 2,4" 240 x 320 pixeles
- Montaje en pared o escritorio

- LCD luz, tecla luz
- Modo ECO de ahorro de energía / Modo ECO +
- Teclado retroiluminado con 25 teclas:
 - Teclado de teléfono ITU estándar, 12 teclas, 4x3, con tecla de asterisco y almohadilla
 - 5 teclas de navegación (izquierda, derecha, arriba, abajo, OK)
 - 2 softkeys
 - 6 teclas de función (Altavoz, mensaje, Descuelgue, Cancelar, TRAN, Silencio)
 - Tres teclas laterales (subir / bajar volumen, alarma)
 - 6 teclas de acceso directo
- Tres indicadores LED en el W70B:
 - 1 led de registro
 - 1 led de estado de red
 - 1 led indicador de energía
- Adaptador de CA de Yealink:
 - Entrada CA 100-240 V y salida CC 5 V/600mA
- Color: Auricular negro; base: Gris Clásico
- Dimensiones del teléfono: 157 mm x 51 mm x 24 mm
- Tamaño de la estación base: 130 mm x 100 mm x 25.1 mm
- Humedad de funcionamiento: 10-95%
- Temperatura de funcionamiento(Auricular): 0-40°C (+32-104°F)
- Temperatura de almacenamiento(Auricular/Base): -30-70°C (-22-158°F)
- Temperatura de funcionamiento(Base): -10-45°C (+14-113°F)

Característica del embalaje

- Contenido de la caja:
 - Terminal W78H con clip para cinturón
 - W70B Base estación
 - Soporte de mesa
 - Base de carga
 - Adaptador de corriente
 - Cable Ethernet
 - Batería recargable
 - Funda decorativa
 - Guía de inicio rápido
- Cantidad/CTN: 10 PCS
- Dimensiones del envoltorio: 205 mm x 182 mm x 95 mm
- Dimensiones de la caja: 502 mm x 378 mm x 215 mm
- N.W: 6.836 Kg
- G.W: 7.546 Kg

Normas Aplicadas

CE FC RoHS Compliant REACH ISO 9001

3CX Asterisk Compatible broadsoft

3CX Asterisk Compatible metaswitch



Acerca de Yealink

Yealink (código de inventario: 300628) es un proveedor global de soluciones de colaboración y comunicaciones unificadas líder especializado en videoconferencias, comunicación por voz y colaboración, que se ha comprometido a ayudar a cada persona y organización a sacar el máximo provecho del lema «colaboración sencilla, productividad alta».

La excepcional calidad, la innovadora tecnología y las experiencias tan intuitivas hacen de Yealink uno de los mejores proveedores en más de 140 países y regiones. Además, ocupa el primer lugar en la cuota de mercado global de teléfonos IP y se encuentra dentro de los cinco proveedores líderes en el mercado de los servicios de videoconferencias (Frost & Sullivan, 2021).

Para obtener más información sobre Yealink, haga clic [aquí](#).

Derechos de autor

Copyright © 2023 YEALINK (XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.

Copyright © 2023 Yealink (Xiamen) Network Technology CO., LTD. Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación deberá ser duplicada o transmitida de forma alguna ni por ningún medio, electrónico o mecánico, fotocopiado, grabación, o de ningún otro tipo, sea cual sea el propósito, sin el consentimiento expreso por escrito de Yealink (Xiamen) Network Technology CO., LTD.

Asistencia técnica

Visite el Wiki de Yealink (<http://support.yealink.com/>) para la descarga de firmware, documentación de productos, preguntas frecuentes, etc. Para beneficiarse de un mejor servicio, le recomendamos que use el sistema de tickets (<http://ticket.yealink.com>) a fin de hacernos llegar cualquier problema técnico que se le presente.



YEALINK (XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.
Página web: www.yealink.com
Dirección: No.1 Ling-Xia North Road, High Tech Park, Huli District, Xiamen, Fujian, P.R.C
Derechos de autor © 2023 Yealink Inc. Todos los derechos reservados.